

# FillerMix

## Wasserbasierte Fugenkittlösung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserbasierte Fugenkittlösung zur Anfertigung einer Spachtelmasse aus Schleifstaub
- Zum Verspachteln von Holzrissen und kleinen Fugen (max. 2mm) in Parkett- und Holzfußböden vor dem Versiegeln oder Ölen.
- Trocknet schnell, gute Füllkraft, leicht schleifbar
- Geruchsneutral, nicht feuergefährlich
- Lösemittelarm
- Ersatzstoff gemäß TRGS 917 für lösemittelbasierte Fugenkittlösung
- GISCODE W2+

### VORBEREITUNG

Den Boden bis aufs rohe Holz abschleifen. Den Kanister vor Gebrauch gut aufschütteln. Den sauberen Schleifstaub vom vorletzten Schleifgang (Körnung 80-100) mit FillerMix zu einer spachtelbaren Masse anmischen.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Die angemischte Spachtelmasse mit einem rostfreien Stahlspachtel sauber auf dem gesamten Boden verspachtelt. Bei grobem Fugenbild können 2 Aufträge notwendig sein. Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Fugenbreite mindestens 1 Stunde trocknen lassen. Danach den gesamten Boden mit Körnung 120 abschleifen (Endschliff) und den Boden mit einem Lack oder Öl von Arboritec behandeln.

Spachtel und andere Ausrüstungsgegenstände mit Wasser reinigen, bevor die Spachtelmasse antrocknet.

### GESUNDHEIT UND UMWELT

FillerMix ist weder gesundheits- oder umweltschädlich. Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Falls Spritzer in die Augen gelangen, mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.



### TECHNISCHE DATEN

**Inhalt:** Faserverstärktes Acrylatcopolymer

**Besondere Eigenschaften:** Gute Füllkraft, schnelle Trocknung

**Empfohlene Verwendung:** zur Verspachtelung von Fugen auf allen gängigen Holzarten

**GISCODE:** W2+

**VOC:** 13g/l

**Verbrauch:** Ca. 100 g/m<sup>2</sup>, 1l/10m<sup>2</sup>, je nach Fugenbild

**Verarbeitungstemperatur:** 15 bis 25°C

**Trocknungszeiten:** 1-2 Stunden je nach Fugenbreite

**Verpackung:** 5-Liter: 3x5l PE-Gebinde;

Palette: 144x5l, (720l, 48 Karton)

1-Liter: 6x1l PE-Gebinde;

Palette: 600x1l, (600l, 100 Karton)

**Lagerung:** Bei 10-25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sehr frostempfindlich!

**Haltbarkeit:** Mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum in

ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen

Lagerbedingungen haltbar.

Reinigung der Werkzeuge: mit klarem Wasser, bevor die Spachtelmasse antrocknet.

**Entsorgung:** Reste nicht in den Abfluss geben, sondern eintrocknen lassen und den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

**Technische Beratung:** Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14 Int +46 303 56330.

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.  
Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.