

Pflegeanweisung für 2K Fußbodenöl MiracleOil

gemäß DIN 18356 und DIN 18367 Stand September 2014

Ihr Holzfußboden wurde mit dem 2K Fußbodenöl **Miracle Oil** der Marke ARBORITEC AB imprägniert. ARBORITEC ist ein schwedischer Hersteller von modernen und umweltfreundlichen Qualitätsprodukten zur Oberflächenbehandlung von Holzfußböden.

2K Fußbodenöl imprägniert das Holz und verleiht Ihrem Holzfußboden eine verschleißfeste, schmutzabstoßende und natürliche Oberfläche. Eine weitere Behandlung mit Wachs ist nicht notwendig. Durch die Behandlung mit 2K Fußbodenöl wird das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt.

Diese Pflegeanleitung gilt für alle mit **Miracle Oil** imprägnierte Holzfußböden gemäß der DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzpfasterarbeiten.

Ein gesundes Raumklima ist Voraussetzung sowohl für Ihr Wohlbefinden als auch für die Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Die idealen Bedingungen sind ca. 18-20°C Raumtemperatur und eine relative Luftfeuchte von 50-60%. Höhere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz austrocknet, was zur Bildung von Fugen und Rissen führen kann.

Allgemeine Hinweise

Abhängig von der Beanspruchung ist die Oberfläche aller Holzfußböden einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Gewährleistung für den Holzfußboden und die Oberflächenbehandlung und ist nur dann gegeben, wenn das von den Herstellern empfohlene Pflegesystem verwendet wird.

Ein Boden, der mit **Miracle Oil** imprägniert wurde, verträgt Wasser und gewöhnliche Haushaltschemikalien. Vorsicht bei alkoholhaltigen oder stark basischen Reinigern! Verwenden Sie nur Reiniger, die für Holzfußböden geeignet sind!

Frisch imprägnierte Holzfußböden dürfen nicht vor Ablauf von 12 Stunden betreten werden.

Die Beachtung der nachfolgenden Punkte ist, neben korrekter Reinigung und Pflege Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des geölte Bodens.

- Tische und Stühle sind mit kunststoff-eingefassten und klebstofffreien Filzgleitern zu versehen.
- Unter Stuhlrollen sind geeignete Schutzmatte zu legen.
- In den Eingangsbereichen großflächig effektive Schmutzfangmatten auslegen.
- Wasser und andere Flüssigkeiten sind unverzüglich aufzunehmen, keine Tropfen oder Pfützen längere Zeit stehen lassen.

Unterhaltsreinigung

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung den imprägnierten Holzfußboden trocken mit Staubsauger, Besen oder Trockenmopp reinigen. Falls dennoch eine feuchte Reinigung notwendig erscheint, zur schonenden Feuchtreinigung den Parkettreiner **Cleaner Spray**, enthalten im **Spray Mop Kit**, auf den Boden aufsprühen und mit dem Mikrofaser Wischmopp nebelfeucht wischen.

Das Mikrofasertuch, abhängig vom Verschmutzungsgrad, während des Reinigens regelmäßig in handwarmem Wasser ausspülen und gut auswringen.

Vollpflege

Regelmäßige Reinigung und die Beachtung der Punkte in dieser Pflegeanleitung machen die Vollpflege in normal beanspruchten Bereichen (Wohnbereich, Büros) entbehrlich.

Sollte der Boden durch starke Beanspruchung abgenutzt und unansehnlich geworden sein, kann er durch eine Vollpflege mit **SatinOil** Pflegeöl wieder aufgefrischt werden.

Die Vollpflege sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Siehe dazu die entsprechende Pflegeanleitung für den Fachmann.

Überlackierung

Miracle Oil kann mit 2K Wasserlack von Arboritec überlackiert werden. Dies kann frühestens 16 Stunden nach dem Auftragen des Öls geschehen. Ist der geölte Boden bereits genutzt worden, bevor der Beschluss zur Überversiegelung gefasst wurde, empfehlen wir ein Vorgehen nach dem „Recoat System“ von Arboritec.

Detaillierte Produktblätter für die einzelnen Produkte und weitere Pflegetipps finden Sie bei www.arboritec.com.